

moin Action-Sessel



Benutzeranleitung D

- 1- Gebrauchshinweis zur Funktion
- 2- Rollen passend zum Boden
- 3- Wartung
- 4- Reinigung

1 / Gebrauchshinweis zur Funktion

Zum Platzsparenden Aufbewahren Sesselschale hinten anheben. Die Griffmulde hinten an der Schale erleichtert die Bedienung. Nach dem Anheben der Sesselschale steht diese unter etwa 30° schräg und wird von Gasfedern in dieser Position gehalten. Linear lassen sich nun unendlich viele Sessel staffeln und gemeinsam bewegen. Kleinere Sesselpakete lassen sich einfacher als größere Pakete zusammen rangieren. Zum Gebrauch die Schale oben fassen und herunter drücken.



2/ Rollen passend zum Boden

In der Standardversion ist der Sessel mit weichen allround 'Move' Doppelrollen mit No-Noise-Stift von *Gross und Froehlich* in schwarz ausgerüstet. Alle Rollenoberflächen für unterschiedliche Böden der 'Move' -Kollektion sind auf Anfrage möglich. Hier gilt die Regel:

- harter Boden = weiche Rollen
- weicher Boden = harte Rollen

Die Rollen der *moin* Action-Sessel sind mit einer lastabhängigen Bremse ausgestattet. Das heißt sie arretieren im unbelasteten Zustand, damit der Bürostuhl beim Aufstehen nicht unkontrolliert wegrollt. Erst bei Belastung, also beim Sitzen auf dem Stuhl, löst sich die Bremse und die Rollen laufen frei. Die Rollen sind bei Anlieferung serienmäßig mit einem Transportschutz ausgerüstet, der vom Kunden entfernt wird.

3/ Wartung

Zum Die technischen Komponenten sind wartungsfrei. Lager sind Lebenslang geschmiert bzw. als ungefettete Gleitlager ausgeführt.

Der Gummipuffer zur Sitzunterstützung kann nach Jahren des Gebrauchs bei eventuellem Verschleiß bei uns nachbestellt und vor Ort mit einem üblichen Sechskantschlüssel getauscht werden. (Art.Nr.: E2020M6-75 Gummipuffer Typ E Ø20x20 M6/6 NR 75°Shore Stahl verzinkt) Dieser DIN-Artikel ist zudem weit verbreitet im Fachhandel als Standardartikel erhältlich.

4/ Reinigungshinweise:

Reinigung Ascot-Lederbezug

Den Sessel ist mit einem hochwertigen Halbanilinleder gepolstert.

Staub

Gelegentlich mit einem trockenen Tuch oder mit einem Lederpflegehandschuh abstauben und dabei starkes Reiben vermeiden. Krümel o.Ä. können mit der stumpfen Düse eines Staubsaugers abgesaugt werden.

Flüssige Flecksubstanzen

Sie sollten Flecksubstanzen sofort mit einem trockenen, aufnahmefähigen Papiertuch oder einem Löschblatt vorsichtig absaugen, auf keinen Fall jedoch mit Kraft reiben, da sonst die Flecksubstanz durch die Imprägnierung hindurch ins Leder gedrückt wird. Viele Flecken verschwinden mit der Zeit ganz von selbst, da sie vom Leder regelrecht absorbiert werden.

Angetrocknete starke Verschmutzungen

Eine schwache Neutralseifenlösung (Kernseife) aus handwarmem destilliertem Wasser herstellen und mit einem weichen Baumwolltuch den Fleck abwischen. Mit einem sauberen leicht befeuchteten Tuch (ebenfalls destilliertes Wasser verwenden) schonend die Seifenlauge entfernen. Niemals zu fest reiben, damit die Lederoberfläche nicht beschädigt wird. Im Anschluss daran das getrocknete Leder mit einer sanften Pflege-Emulsion aus dem Fachgeschäft nachbehandeln, damit es nicht spröde wird, siehe unten unter "Lederreinigungsmittel".

Fett- und Ölflecken:

Grobe Fettflecken mit einem Papiertuch absaugen. Rückstände vorerst nicht weiterbehandeln, mit der Zeit zieht der Fleck ins Leder ein und ist nicht mehr zu sehen. Verschmutzungen und Fettflecke sollten nur mit einer speziellen Lederreinigung entfernt werden.

Lederreinigungsmittel

Ascot Lederbezüge können mit einem sanften Lederreinigungsmittel gereinigt werden. Die Störiko product design GmbH empfiehlt KERALUX Lederpflege-Set P (Art.Nr. 3000). Wenn Sie ein geeignetes Pflegemittel eines anderen Herstellers benutzen, bitte vorher an einer verdeckten Stelle testen. Im Zweifel lassen Sie sich bitte zuvor von uns beraten.

Bitte beachten Sie folgende Grundregeln:

- Ledermöbel nie direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Für gleichbleibende Luftfeuchtigkeit sorgen, also Möbel nie direkt vor den Heizkörper oder neben den Ofen stellen.
- Lederoberfläche nie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (Geschirrspülmittel, Allzweckreiniger usw.) behandeln, da die Lederoberfläche unwiederbringlich beschädigt wird.
- Keine Lösungsmittel, Reinigungsbenzin, Flecklöser, Terpentin, Spiritus, Bohnerwachs, Schuhcreme oder abrasive Mittel benutzen.

Reinigung Stoffbezüge

Staub, Verunreinigungen und Körperausdünstungen dringen bei normalem Gebrauch in den Bezug ein und durch die entstehende Reibung können die Stofffasern beschädigt werden. Der Bezugsstoff sollte daher regelmäßig gereinigt werden. Es gelten die Vorgaben der jeweiligen Stoffhersteller des ausgewählten Bezuges. Die jeweiligen Stoffbezugsprodukte sind auf unserer Website verlinkt: (https://www.roomtool.com/produkte/moin-action-sessel)

Bitte beachten Sie folgende Grundregeln:

- direkte Sonneneinstrahlung minimieren.
- Für gleichbleibende Luftfeuchtigkeit sorgen, also Möbel nie direkt vor den Heizkörper oder neben den Ofen stellen.
- Regelmäßig mit einer stumpfen Düse Staub Krümel und Haare in Zugrichtung absaugen.
- Nur vom Stoffhersteller empfohlene Reinigungsmittel und Prozeduren anwenden. Gegebenenfalls bei starker Verschmutzung Schaum- und Polsterreinigung von einer zertifizierten Fachfirma ausführen lassen.

Reinigung der Aluminium-Bauteile

(Fußkreuz, Sitzrahmen, Armlehnen)

Schwarz beschichtete Aluminium-Bauteile: Staub oder leichte Verschmutzungen können mit einer milden Seifenlösung oder Glasreiniger gereinigt werden.

Polierte Aluminium-Bauteile: Bitte ausschließlich mit einem trockenen Mikrofasertuch reinigen. Aluminium ist ein Leichtmetall mit einer weichen Oberfläche, dadurch ist es sehr anfällig für Kratzer. Verwenden Sie keinesfalls harte Bürsten oder Metallschwämme zum reinigen. Abriebstreifen, beispielsweise von Schuhsohlen auf dem Fußkreuz können mit einem weichen, nicht-abrasiven Radiergummi entfernt werden.

Reinigung Rollen

Entfernen Sie eventuell hartnäckig verhedderte Haare vorsichtig mit einer Schere. Rollen regelmäßig mit einem Staubsauger mit stumpfer Düse von Haarresten und Schmutz befreien.

Beratung zur Reinigung

Falls Sie Fragen zum Gebrauch und zur Pflege haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an uns:

Störiko product design GmbH Godeffroystrasse 40 22587 Hamburg mail@roomtool.com

www.roomtool.com

T. +49 40 20 96 58 39

HRB 153814 Sitz Hamburg Ust-IdNr. DE-814482244